

Link do produktu: <https://www.marax.eu/przedluzacz-kosiarkowy-w-obudowie-skretny-z-automatycznym-zwijaniem-jakmet-h05vv-f3g-3-x1-5-mm2-dlugosc-15m-izolacja-polwinit-uziemienie-2750w-p-1058.html>



## Przedłużacz kosiarkowy w obudowie - skrętny z automatycznym zwijaniem JAKMET H05VV-F3G 3 x1,5 mm<sup>2</sup>, długość: 15m izolacja polwinit, uziemienie - 2750W!

Cena brutto	<b>279,00 zł</b>
Cena netto	<b>226,83 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>H05VV-F3G 3 x 1,5mm_15m</b>
Kod producenta	<b>H05VV-F3G 3 x 1,5mm_15m</b>
Producent	<b>JAKMET</b>

### Opis produktu

Przedłużacz kosiarkowy w obudowie - skrętny z automatycznym zwijaniem JAKMET H05VV-F3G 3 x1,5 mm<sup>2</sup>, długość: 15m izolacja polwinit, uziemienie - do obciążenia 2750W!



Wysokiej jakości przedłużacz w obudowie i z automatycznym zwijaniem z uziemieniem do zastosowań domowych i podobnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przedłużacz zabudowany z wtyczką i gniazdem pojedynczym z uziemieniem. Standardowo przedłużacz wykonany jest z przewodu o przekroju, **3 x1,5 mm**.

**Przedłużacz bębnowy JAKMET H05VV-F3G 3x1,5mm o długości 15m nadaje się do kosiarek dużych mocy jak 1700W, 1900 W i większych - do max. 2750W!**



**PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDŁUŻACZA:  
JAKMET H05VV-F3G W OBUDOWIE DŁUGOŚĆ 15m, średnica 3X1,5mm, z uziemieniem**

- izolacja polwinit
- długość **15 m**
- nowoczesna ergonomiczna bryła
- obudowa z wysokoudarowego tworzywa
- ergonomiczny wspornik połączony obrotowo z obudową do montażu na ścianie lub suficie
- **samoczynne powrotne nawijanie do obudowy**
- **zabezpieczenie w wyłącznik zabezpieczający od przeciążeń**
- **możliwość zamontowania na ścianie**
- **obudowa skrętna w poziomie, dostosowuje się do kierunku pracy operatora**



